

Protecție față de tăiere

Data tipării 13-02-2019

Materialul mănușii

- latex de cauciuc natural (Material de acoperire)
- Bumbac (Materialul căptușelii)
- Fibră de sticlă (Materialul căptușelii)
- Kevlar® (Materialul căptușelii)
- Nylon (Materialul căptușelii)
- Oțel inoxidabil (Materialul căptușelii)

Posibile ingrediente nocive**Sensibilizatori**

- Proteine din cauciucul natural (în acoperire și în manșeta elastică)
- Zinc dietilditiocarbamat

Doar un număr foarte mic de utilizatori pot fi sensibilizați la acest ingredient din mănușă și deci pot contracta reacții iritante și/sau alergice la contact.

Regulamentul Reach 1907/2006

Pentru informații suplimentare, consultați declarația REACH de pe pagina web Ansell

Proprietăți

- Excelentă priză uscată
- Confort bun
- Bună priză umedă
- Penetrare zero sau foarte redusă
- Foarte mare rezistență la tăiere

Date de testare EN

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	X	5	4	3		
EN388:2016	X	X	4	3	E	

Inflamabilitate:

Performance level X (test not applicable)

Rezistența la căldură prin contact:

Nivel de performanță 2 Temperatură de contact 250°C >15s

Rezistența la căldură prin convecție:

Performance level X (test not applicable)

Rezistență la căldură radiantă:

Performance level X (test not applicable)

Rezistență la stropirea cu picături mici de metal topit:

Performance level X (test not applicable)

Rezistența la cantități mari de metal topit:

Nivel de performanță X (test not applicable)

Conformitate europeană

Mănuși conform cerințelor Directivei europene 89/686/CEE și standardelor europene EN 420:2003 + A1:2009 și EN388:2003, EN388:2016, EN407:heat flame

Sunt clasificate drept „construcție complexă” (= protecție față de riscurile mortale).

Certificat de examinare tip CE și control de calitate CE pentru produsul final de către

Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

Aplicație - Limitări ale utilizării

A nu se utiliza la flăcări sau la temperaturi < - 30 °C sau > 160 °C

A nu se utiliza la uleiuri sau unsori

A nu se utiliza pentru protecție chimică

Protecția mâinii (mecanică)

Depozitare

- A se feri de sursele de ozon sau aprindere. A se feri de lumina directă a soarelui; a se păstra într-un loc uscat și răcoros.

Construcții	Materialul căptușelii	Finețe	Material de acoperire	Finisare	Stil manșetă	Culoare	Dimensiuni EN	Lungime (mm)	Ambalare
Tricotate	Bumbac Fibră de sticlă Kevlar® Nylon Oțel inoxidabil	7	latex de cauciuc natural	¼ imersată	Manșetă tricotată lungă	Acoperire albastră pe căptușeală verde înspicat	6,7,8,9,10,11	260 - 295	12 perechi într-o pungă; 6 pungi într-o cutie de carton

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01
http://www.ansell.eu • E-mail info.europe@ansell.com